

# 6824

## Imprimante portable pleine page

L'imprimante 6824 de Honeywell édite des factures client, reçus, rapports de chargement, transferts et autres documents pour les applications de livraison directe en magasin et de service sur le terrain de qualité supérieure. Combinée aux ordinateurs portatifs Honeywell, l'imprimante 6824 facilite la gestion d'itinéraires et garantit l'actualisation des informations clients. Les clients peuvent opter pour une configuration portable ou fixe en fonction de leurs exigences de mobilité.

### Portable

Le modèle portable assure flexibilité et mobilité grâce à sa batterie facultative. Il est équipé d'une poignée pour un transport aisé, ainsi que d'un bac compact qui contient suffisamment de papier pour une journée complète de travail.

### Configuration fixe

Le modèle fixe est parfaitement adapté aux applications qui requièrent une imprimante embarquée. Les trous de montage permettent de fixer fermement l'imprimante dans le véhicule.

### Supports pour ordinateur

L'imprimante 6824 est proposée avec quatre supports pour ordinateur compatibles avec la plupart des ordinateurs portatifs populaires pour la gestion d'itinéraires et les applications de livraison directe en magasin. Elle est configurable pour les ordinateurs portatifs CN70, CN75, CN51, Dolphin™ CT50 ou Dolphin 99EX de Honeywell.

L'imprimante 6824 est prise en charge par les kits de développement de logiciel Mobility pour Android™ et Windows® Embedded Handheld 6.5. Visitez le site Web de Honeywell pour en savoir plus sur ces kits.



*En offrant l'impression pleine page et un support pour votre ordinateur portatif, l'imprimante 6824 apporte des avantages uniques aux applications de livraison directe en magasin.*

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



Intègre un support pour ordinateur portatif CN70, CN75, CN51, Dolphin CT50 ou Dolphin 99EX de Honeywell.



L'impression rapide (8 pages par minute) permet aux collaborateurs de travailler rapidement et efficacement.



Imprimante matricielle 24 points haute résolution gage d'une impression haute qualité des factures, reçus, rapports de chargement, transferts et autres documents.



Version fixe à utiliser à l'intérieur du véhicule de livraison. Version portable avec batterie facultative transportable dans le magasin.



Kits de développement disponibles pour les applications Mobility utilisant l'imprimante.

# 6824 Caractéristiques techniques

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

### Portable (bac 500 feuilles) :

#### Caractéristiques physiques :

- Longueur : 473 mm
- Largeur : 378 mm
- Profondeur : 156 mm
- Poids sans la batterie : 7,97 kg
- Poids de la batterie : 0,54 kg

### Portable (bac 200 feuilles) :

#### Caractéristiques physiques :

- Longueur : 473 mm
- Largeur : 378 mm
- Profondeur : 214 mm
- Poids : 8,64 kg

### Fixe (bac 200 feuilles) :

#### Caractéristiques physiques :

- Longueur : 508 mm
- Largeur : 368 mm
- Profondeur : 214 mm
- Poids : 8,86 kg

## ALIMENTATION

**Véhicule :** alimentation nominale 12 VCC et 24 VCC, courant d'entrée CC 7,5 A min. continu, crête 19 A pendant 30 ms

**Batterie Li-Ion :** 12 volts. Impression pleine charge d'environ 18 pages pleines. Temps de charge d'environ 5 heures. Entrée de tension de charge de 18 VCC à 28 VCC

**Adaptateur secteur :** alimentation 115/230 volts disponible (entrée 4 A/2 A)

## SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

**Caractéristiques :** matricielle 24 points, bidirectionnelle, compatible graphisme

**Vitesse d'impression :** 400 caractères max. par seconde (10 cpi, 2 épaisseurs < 80 °C) ; (~6 s/page)

**Vitesse d'impression (min./max.) :** 7,5 po/8,5 po

**Styles :** (caractères/ligne) Normal 80, Gras 40, Condensé 136, Gras condensé 68

## SUPPORTS

**Papier :** paravent 1 à 3 épaisseurs, 7,5 à 9,5 po x 11 po, sans carbone, papier NCR avec adhésif sur le bord gauche

### Ruban :

- Une cartouche couleur, noir, 4 000 000 caractères
- Une cartouche couleur, violet, 3 750 000 caractères

## ACCESSOIRES

Alimentation secteur universelle, câbles d'alimentation avec kits d'installation, rubans et kits de développement logiciel

## CONDITIONS AMBIANTES

### Température de fonctionnement CC :

-20 °C à 60 °C

### Température de fonctionnement secteur :

-20 °C à +50 °C

### Plage de température de chargement de la batterie :

0 °C à 45 °C

### Température de stockage :

-20 °C à 60 °C

### Humidité de fonctionnement :

10 à 95 % (sans condensation)

### Humidité de stockage :

5 à 95 % (sans condensation)

### Spécifications relatives aux chutes :

0,6 m sur du béton (6824P uniquement)

## APPROBATIONS (PAYS)

Arabie Saoudite, EAU, Jordanie, Koweït, Barheïn, Île Maurice, Turquie, Qatar, Égypte, Maroc, Tunisie  
Pays de l'UE et de l'EFTA  
Bulgarie, Croatie, RU  
États-Unis, Canada  
Pérou

## GARANTIE

Un an

Certaines homologations et fonctionnalités peuvent varier selon les pays et sont susceptibles de modifications sans préavis.

Les caractéristiques techniques peuvent varier en fonction d'une configuration spécifique ou des fonctionnalités sélectionnées. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur Honeywell local.

Dolphin est une marque commerciale ou une marque déposée de Honeywell International Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Android est une marque commerciale ou une marque déposée de Google Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Windows est une marque commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs dépositaires respectifs.

## Pour plus d'informations

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

## Honeywell Safety and Productivity Solutions

38 Rue Mozart,  
92110 Clichy-La-Garenne, France  
Tél: +33 (0) 170 76 20 74  
[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

Fiche technique de l'imprimante 6824 | Rév. A | 04/17  
© 2017 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
THE POWER OF **CONNECTED**